



### Hochleistungsmotor: Für schneller saubere Luft

Die Dunstabzugshaube ist mit einem Highperformance-Motor der neuesten Generation ausgestattet. Kochgerüche und Dünste werden besonders schnell und effizient entfernt.

## Produktvorteile & Ausstattung



### Hochleistungsmotor: Für schneller saubere Luft

Die Dunstabzugshaube ist mit einem Highperformance-Motor der neuesten Generation ausgestattet. Kochgerüche und Dünste werden besonders schnell und effizient entfernt.

- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 415 / 250 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6.3 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 210 W + 6.3 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- 3 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter ECFB01, PNC 902 979 876, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB46, PNC 902980088, als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: MCFB69, 902 980 266 als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich



### LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.



### Metall-Fettfilter: Für stets saubere Luft

Der hocheffiziente Fettfilter nimmt beim Kochen Fette und Dünste aus dem Kochdunst auf. Für eine leichte Reinigung kann dieser sogar in den Geschirrspüler gegeben werden.

### Mechanische Bedienelemente

Durch die mechanischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen der Dunstabzugshaube noch einfacher bedienen sowie eine schnelle Regulierung des Lichts und der Absaugleistung.

## Technische Daten

Farbe	Edelstahl	Beleuchtungseffizienzklasse	A
Anzahl der Gebläsestufen	3 Leistungsstufen	Beleuchtungseffizienz (lx/W)	39.0476190476191
Steuerung	Mechanische Drucktasten	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	250
Art der Beleuchtung	LED-Beleuchtung	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	415
Energieeffizienzklasse	C	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	62
Luftstrom bei min. Leistung / max. Leistung / Intensivstufe im Abluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	295/600/-	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	73
Geräuschpegel bei min. Leistung / max. Leistung / Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	51/68/-	PNC	942 022 490
Klasse für Fettabscheidegrad	C	EAN-Nummer	7332543714360
Mindestabstand Elektro(cm)	50	Nettogewicht (kg)	12.6
Mindestabstand Gas (cm)	65	Bruttogewicht (kg)	16
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	97.4	Gerätemaße HxBxT (mm)	1180x898x450
Gerätebreite (cm)	90	Installation	Kaminhaube
Umluftbetrieb	ja	Anzahl der Fettfilter	3
Abluftbetrieb	ja	Filterart	Metall-Fettfilter
Farbtemperatur in K	3000	Kabellänge (m)	1.35
Anzahl der Lampen	2	Abluftstutzen (mm)	150
Hob <sup>2</sup> Hood-Steuerung	Nein	Volt	220-240
Fluiddynamische Effizienzklasse	D	Absicherung (A)	Nein
Fluiddynamische Effizienz	15.3	Kohleaktivfilter	als Sonderzubehör erhältlich
Fettabscheidegrad (%)	75.1	Kohleaktivfilter	ECFB01
		Kohleaktivfilter Long Life:	MCFB46

